

Спецификации



TCX70



TCX70 со взрывной накачкой



TCX70 с колесным лифтом



TCX70 с колесным лифтом
и взрывной накачкой

Требования к питанию	208-230В, 16А, 50/60Гц, 1ф
Требования к п/магистрали	8-12 бар (115-175 psi)
Монтаж / демонтаж	Головка без монтировки
Метод закрепления	Центральный зажим
Метод отжима бортов	Верхний / нижний ролики
Возможность оптимизации	Да
Диапазон зажима дисков	12" - 30" (305 - 762 мм)
Максимальный...	
Диаметр колеса	45" (1143 мм)
Ширина колеса	15" (381 мм)
Частота вращения двигателя	7 / 17 об/мин ПЧС, 7 об/мин ПрЧС
Крутящий момент	880 Нм
Размеры	
Высота	2135 мм
Ширина	1425 мм
Глубина	С колесным лифтом: 1675 мм Без колесного лифта: 1400 мм

Ввиду постоянных технологических улучшений, спецификации, модели и опции могут быть изменены без предварительного уведомления.

HUNTER
Engineering Company

www.hunter.com.ru

ООО "СПВ Проджект", официальный Дистрибьютор
109383, г. Москва, ул. Шоссейная, 80/2
+7 (495) 780-46-88, +7 (495) 780-46-89

Форма 7450-TE-35, 01/18